



簡介

EVOLUTION(革新型) 200系統旨在為日常需要快速安裝的新聞領域提供一個簡單的解決方案。與K5600公司生產的其他款應用於新聞領域的燈具類似，安裝簡便快捷。

敞口型反光杯表面不光滑，快速轉動集束器，可將光束從聚光調節為散光。無需透鏡！新聞集束器極其緊湊，使光線極其靈活，能夠從定向敞口燈轉換為Bug-Lite伯格萊燈(不安裝新聞集束器)，可以恰好安裝在柔光燈罩或燈籠式柔光燈罩中，尤其適用於採訪、產品展示、培訓視頻、學校等環境。EVOLUTION(革新型) 200可搭配標準的AC交流鎮流器或新款的200W AC/DC鎮流器，為110V/220V 50/60 hz。也可以搭配200或400 slimverter(逆變器)進行使用。

技術規格

燈的防護外殼(lamp housing)：鋁製，耐高溫黑色環氧化物。撞針裝置部分為淺灰色電鍍膜。

新聞集束器(news beamer)：堅固耐用，鋁製，把手可替換，本色陽極氧化。通過短暫的光線操作來聚光。為集成式設計。

安全玻璃燈杯：鋼化(tempered)的硼矽UV濾鏡。

安裝架(Yoke)：5/8英寸小型接口，鋁制，黑色環氧化物膜。閘制動範圍廣(large brake area)，前端可搭配柔光燈罩、快速安裝圈、百葉窗和燈籠式柔光燈罩進行使用。

燈泡：MSR 200 HR，5600K，使用壽命為200小時。

供電電源：電子方波無閃爍。AC交流電源輸入：90 ~ 265V，50或60Hz。直流電源輸入：30V或14.4V。開/關推動按鈕具有雙重功能。完全靜音(對流冷卻)。接頭：Veam旋轉90°快速固定。

延長線：總長7.6m，有2.7m連接在燈頭上。

反光杯：直徑為12cm，點刻的拋物面鏡，電解膜。

附件尺寸：17cm。

附件：遮光板、Dicroic鏡片、Scrim。





光度特徵

距離	聚光照度(fc)	直徑(ft)	散光照度(fc)	直徑(ft)
3英尺	8400	0.8	2800	2.5
6英尺	2100	1.7	700	5

尺寸

